

LIJMEN
IS ONS
LEVEN

Al meer dan 90 jaar

NIEUW

-30 %

Triggerkrachten
voor werken zonder
vermoeid te raken

HB 240 / HB 250

wing.line®stick

BÜHNEN
LIJMSYSTEMEN

De **HB 240** en **HB 250** maken het mogelijk om te **werken zonder vermoeid te raken** door zeer geringe triggerkrachten. De zeer hoge smeltcapaciteit en een **innovatief, gepatenteerd triggersysteem** inclusief de nieuwe smelttanks stellen nieuwe normen in hun klasse. De HB 250 beschikt bovendien over een in de handgreep geïntegreerde, zeer precieze, **elektronisch gestuurde temperatuurregelaar**. Beide apparaten garanderen **procesveilig werken** voor alle manuele toepassingen voor hotmeltlijm.

HB 240

wing.line®stick

Nieuw

190 °C

∅ 12 mm

300 W



Technische gegevens	HB 240
Afmetingen	260 x 215 x 85 mm
Gewicht	605 g
Bedrijfsspanning	220-230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname	300 W
Verwerkingstemperatuur	190 °C
Hotmelt-kaarsen	200 mm / 300 mm lengte, ∅ 12 mm
Smeltcapaciteit*	1-1,5 kg/h

* steeds afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Voordelen en kenmerken

- › 30 % verlaagde triggerkrachten voor werken zonder vermoeid te raken
- › Precieze, elektronische temperatuurregeling
- › Mechanische slagbegrenzing voor het exact kunnen herhalen van de hotmeltapplicatie
- › Comfortabele afstand van triggerhendel tot handgreep om alle handafmetingen in te stellen
- › Zeer hoge smeltcapaciteit
- › Geïntegreerde aan-/uitschakelaar (verlicht) met stand-by-indicator
- › Nozzle verwisselbaar (standaarddiameter 3,0 mm)
- › Leverbaar in een doos of een koffer
- › Standaard verwijderbaar
- › Apparaat voor gebruik met een balancer

Bij de HB 240 passen o.a. onze volgende lijmsorten:

A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619
 Meer informatie onder www.buehnen.de/klebstoffe

Apparaat met het meeste vermogen in zijn klasse

HB 250

wing.line®stick

Neu

40-230 °C

∅ 12 mm

400 W



Digitale statusindicator geïntegreerd in de handgreep

Technische gegevens	HB 250
Afmetingen	260 x 215 x 85 mm
Gewicht	605 g
Bedrijfsspanning	220-230 V, 50/60 Hz
Vermogensopname	400 W
Verwerkingstemperatuur	40-230 °C
Hotmelt-kaarsen	200 mm / 300 mm lengte, ∅ 12 mm
Smeltcapaciteit*	1,2-1,7 kg/h

* steeds afhankelijk van temperatuur en viscositeit van de lijm

Voordelen en kenmerken

- › 30 % verlaagde triggerkrachten voor werken zonder vermoeid te raken
- › Door microprocessor gestuurde, traploos instelbare, in de handgreep geïntegreerde temperatuurregeling ± 1°C met digitale statusindicator
- › Temperatuurvergrendeling en programmeerbare temperatuurverlaging
- › Mechanische slagbegrenzing voor het exact kunnen herhalen van de hotmeltapplicatie
- › Comfortabele afstand van triggerhendel tot handgreep om alle handafmetingen in te stellen
- › Zeer hoge smeltcapaciteit
- › Verwisselbare Nozzle (standaarddiameter 3,0 mm)
- › Leverbaar in een koffer
- › Standaard verwijderbaar
- › Apparaat voor gebruik met een balancer

Bij de HB 250 passen o.a. onze volgende lijmsorten:

A20158.1, A20206.1, A20364.1, A21289, A21325.1, A21575, A22075.1, B21321, J21619, C20460, C20874, C20874S
 Meer informatie op www.buehnen.de/klebstoffe